

Prospetto tecnico

ALGOSAN

Soluzione contenente fungicida e battericida, pronta per l'uso ed altamente efficace per la pulizia ed il trattamento preliminare delle basi e delle superfici intaccate da muffe, alghe, e muschio sia per interni che per esterni. La seconda passata di mano di vernice necessaria ha luogo dopo una passata di mano di fondo con il RELIUS da dispersione interna ed esterna.

Art.-Nr. 140-5000

Densità Peso specifico:	Ca. 1,00 g/cm ³ .
Base legante:	-
Tonalità:	Incolore.
Grado di brillantezza	Opaco.
Struttura:	-
Dimensione confezione:	10 l.
Conservazione:	Conservare in ambiente fresco, ma non soggetto al gelo. Confezioni già aperte richiudere ermeticamente e riutilizzarle il prima possibile.
Lavorazione:	Verniciare (non esporre a diretto contatto con i raggi solari)
Tempertura di lavorazione:	Non utilizzare al di sotto di + 5 °C (temperatura dell'aria e dell'oggetto).
Consumo (per mano di vernice):	Pulizia: 1 Litro RELIUS Algosan è sufficiente a seconda della base per ca. 4 m ² . Prevenzione: 1 Litro RELIUS Algosan è sufficiente a seconda della superficie per ca. 5 m ² . Valore indicativo, al quale non si può fare pieno affidamento dato che ogni superficie presenta caratteristiche diverse e che naturalmente influiscono sul consumo. Per un calcolo esatto della quantità necessaria passare una mano di vernice di prova sull'oggetto stesso.
Tempo di asciugatura (20 °C / 65% rel. al umidità dell'aria):	Seconda mano dopo circa 24 ore.
Sfumatura:	-
Diluizione:	-
Pulizia strumenti di lavoro:	Pulire subito dopo l'utilizzo con acqua.
Caratteristiche di pericolosità:	Vedi caratteristiche di sicurezza in vigore.

Base e preparazione della vernice:

La base deve essere resistente, pulita, asciutta, ed esente da grasso, cera, silicone e polvere, vedi VOB, parte C, DIN 18363, soprattutto punto 3.1.1). Inoltre fare riferimento anche alle caratteristiche tecniche fornite dal Comitato Federale per i colori e la salvaguardia del valore reale (=BFS), 60327 Francoforte.

Preparazione preliminare delle basi:

Eliminare le parti di intonaco sgretolate così come quelli vecchi e resistenti e i rivestimenti (vedi VOB).

Pulizia:

Interno: Spazzolare a secco le superfici rovinate.

Esterno: Spiegare RELIUS Algosan sulle superfici rovinate, aspettare che agisca e poi pulire mediante getti di pressione d'acqua. (nel caso di WDVS non utilizzare pulitori ad alta pressione).

Prevenzione:

Applicare 1 x RELIUS Algosan su tutta la superficie (non risciacquare).

Mano di fondo:

In caso necessario dopo il periodo di essiccazione richiesto utilizzare RELIUS penetrante L, RELIUS Tiefgrund L weiss, RELIUS Tiefgrund ELF, RELIUS Tiefgrund ELF weiss o RELIUS Putzhaftgrund (utilizzare con WDVS RELIUS Tiefgrund ELF).

Ultima mano di vernice:

A seconda della necessità utilizzare RELIUS da dispersione interna ed esterna e poi pulire.

Indicazioni:

Altamente tossico in caso di ingestione per via orale. Provoca corrosione.

Conservare chiuso ermeticamente e lontana dalla portata dei bambini. Aprire il contenitore con molta cautela e maneggiare delicatamente. In caso di contatto diretto con gli occhi risciacquare con acqua immediatamente e consultare un medico. In caso di contatto diretto sulla pelle lavare immediatamente le parti colpite con acqua e sapone. Togliere subito i vestiti sporchi e macchiati. Durante l'utilizzo del prodotto indossare vestiti adeguati, guanti, occhiali e mascherine di protezione. In caso di incidenti o malessere contattare subito un medico (se necessario mostrare l'etichetta del prodotto). In caso di ingestione involontaria non tentare di rimettere. Contattare subito un medico ed eventualmente mostrargli la confezione oppure l'etichetta del prodotto. In caso di leggera ingestione, lavare subito la bocca con acqua (solo se la persona colpita è cosciente). Non disperdere il prodotto nei canali. In caso di dispersione in fiumi, mare, oppure condutture d'acqua avvertire il prima possibile le autorità locali competenti. Grandi quantità di prodotti che sono stati rovesciati involontariamente farle assorbire con terra o sabbia.

Non utilizzare il RELIUS Algosan come additivo ai colori da dispersione.

Contiene: Benzalkonium chloride.

Stabilito solo per l'utilizzo secondo il regolamento.

Durante e dopo la lavorazione in spazi interni ricordarsi di areare sufficientemente.

Rispettare le abituali norme di sicurezza.

Codice prodotto: M-GP01.

Tutte le indicazioni sopra riportate rispettano le ultime norme delle tecniche di imbiancatura. Dato che l'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti non sono più di nostra competenza e che le diverse basi necessitano di strutture di intonacatura e metodi di intonacatura adeguati non può essere avanzata una obbligazione giuridica da queste informazioni tecniche. Non esonerano dall'obbligo di prova secondo le nostre „condizioni generali di vendita e fornitura“. Con questa nuova edizione le caratteristiche tecniche precedenti non sono più valide.
TM-Nr.: 140-5000; 11/02 Ku

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: nr
STACK: