

# Steinfix Plus

IMPREGNANTE TRASPARENTE

PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE - REVISIONE: 20 GIUGNO 2013

**Steinfix Plus® è un impregnante trasparente acrilico, anti-ingiallente, superbrillante, formulato per creare un forte scudo protettivo su superfici in calcestruzzo e rivestimenti cementizi Ecobeton.**

**Usato come finitura per pavimentazioni interne ed esterne, Steinfix Plus® è un'alternativa sicura ai prodotti al solvente con alto contenuto di VOC (componenti organici volatili).**

**Steinfix Plus® può essere applicato su quasi tutti i tipi di superfici, includendo ma non limitandosi a calcestruzzo decorativo, stampato, calcestruzzo nuovo o esistente.**

## Vantaggi

Steinfix Plus® fornisce prestazioni superiori rispetto ai tradizionali acrilici con migliore resistenza chimica, adesione, durabilità e resistenza al calore.

Steinfix Plus® è autoreticolante, cioè garantisce una migliore formazione della pellicola, resistenza all'acqua, adesione, estrema durata e una notevole resistenza agli alcali e alle efflorescenze. Facile da applicare, si asciuga in fretta e resiste ai raggi UV.

## Caratteristiche tecniche

Residuo secco	38%
pH	8 - 9
Tempo di asciugatura al tatto	1 ora
Tempo di apertura al traffico	12-24 ore
VOC	93 g/L
Scadenza	24 mesi se conservato sigillato
Temperatura di applicazione	10 - 40 °C
Confezione	Tanica da 10 kg

## Utilizzi

- Rivestimenti cementizi Ecobeton.
- Parcheggi.
- Finiture decorative colorate o stampate.

Per maggiori approfondimenti visitate il sito della linea RIVESTIMENTI:

[www.rivestimenticementizi.it](http://www.rivestimenticementizi.it)

o contattate il nostro servizio tecnico via e-mail:

[tecnica@ecobeton.it](mailto:tecnica@ecobeton.it)

Numero verde (Italia): **800-913463**

- Pavimenti in calcestruzzo nuovi o esistenti.
- Marciapiedi, camminamenti e piste ciclabili.

## Applicazione

Prendere visione della scheda di sicurezza disponibile al sito [www.rivestimenticementizi.it](http://www.rivestimenticementizi.it)

Applicare con pennello, rullo o spray in una dose di circa 125 g/m<sup>2</sup>. Il grado di copertura varierà in base alla porosità della superficie. E' consigliabile applicare la seconda mano entro 24 ore dalla prima, sebbene in molti casi, può essere sufficiente un tempo di attesa di 4-6 ore tra le due mani. Si raccomanda un minimo di due applicazioni.

## Limitazioni

I prodotti Ecobeton devono essere applicati in normali condizioni di umidità e temperatura. Qualora l'ambiente non godesse di condizioni ottimali, si consiglia l'utilizzo di sistemi di deumidificazione, riscaldamento o raffreddamento almeno nei due giorni antecedenti la posa. La temperatura della superficie non deve essere inferiore ai 5 °C e non deve superare i 40 °C. I prodotti Ecobeton non devono essere applicati quando le precipitazioni sono previste entro le 24 ore. Non esporre il materiale al gelo.

Nota:

Le informazioni contenute in questa scheda sono vere al meglio delle nostre conoscenze attuali. I prodotti sono della più alta qualità e standard nelle tolleranze di produzione. Dal momento che nessun controllo è possibile sulla messa in opera del prodotto, nessuna garanzia, espressa o esplicita è fornita sul risultato finale e nessuna responsabilità è assunta direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei prodotti. Gli utenti sono incoraggiati a fare dei test prima dell'applicazione.

Ecobeton Italy® è azienda certificata ISO 14001 con sistema di gestione ambientale.

**ecobeton**  
RIVESTIMENTI CEMENTIZI DECORATIVI

Ecobeton Italy® S.r.l.

via G. Galilei, 47

36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893

F (+39) 0444 971896

I [www.rivestimenticementizi.it](http://www.rivestimenticementizi.it)